

セット内容

セレクルーズII



USB変換アダプタ



USB延長ケーブル



フェイスシール



50cm

10色の中から選べるフェイスシール。
車内インテリアに合わせたコーディネートも可能です。

製品仕様

型式	STX1731(A)
実用到達距離	10～50m程度
送信出力	1mW以下
IDコード	約1677万通り
使用周波数	426MHz帯
使用周囲温度	-20℃～+70℃
使用周囲湿度	90%以下(結露・氷結のないこと)
保存周囲温度	-30℃～+80℃
電源電圧	DC12VまたはDC24V(付属のUSB変換アダプタ使用時) DC4.4V～5.25V(付属のUSB変換アダプタ未使用時)
消費電流	電波送信時 ：約60mA 電波未送信時 ：10mA以下 電源スイッチOFF時 ：0mA
適用車種	電源ソケットの内径が 20.9mm以上22.0mm未満の車種
製品重量	約15g

受信機

消費電力	4W以下
電源	AC100V または200V(50／60Hz)
登録台数	256台

●本製品は、電波法に基づく特定小電力無線局として技術基準適合証明を受けています。(お客さまの免許申請は不要です)

ご採用にあたって

適用するシャッター

住宅ガレージシャッターが対象機種となります。

御前様/ポルティエ/小町様(電動式)/エスプリ(電動式)/フラットピット(標準仕様)/軽量シャッターモートRシリーズ/ワイドシャッターモートWシリーズ/重量シャッター

- セレクルーズIIを使用するシャッターには、車両接触防止のため光電センサ(非接触式の障害物感知装置)を設置していただきます。
- マンションの集合駐車場など、多数の車が出入りする場所ではご使用できません。
- 操作スイッチが1点式スイッチのオーバースライディングドア電動トロリー式Supra Matic、フラットピット防火設備仕様にはご使用できません。
- テレビ・ラジオの送信所近辺などの強電界地域、フロントガラスに熱反射ガラスを使用している車種でセレクルーズIIを使用した場合、到達距離が短くなる場合があります。



文化シャッター

文化シャッター株式会社
本社
東京都文京区西片1丁目17-3 〒113-8535
お客様相談室 03 5844-7111
www.bunka-s.co.jp/

ご使用にあたって

- シャッターを操作するときは、シャッターが見える場所から操作してください。
- 操作スイッチまたは別途リモコン(セレカードⅢ)による操作を行った場合、約5～10分間は自動モードが無効になります。
- セレクルーズIIのスイッチがONの状態であっても、操作スイッチもしくは別途リモコンや押しボタンスイッチでシャッターを開けた場合、シャッターから離れても自動モードでシャッターは閉まりません。
- シャッターに障害物が挟まれた状態で停止した場合、スイッチ操作でシャッターを開けてから障害物を取り除いてください。
- エンジンを停止しても、車のUSBポート(USB差し込み口)もしくは電源ソケットの電源がOFFにならない車種は、バッテリー上がりの恐れがあります。降車時に、セレクルーズIIをUSBポートや電源ソケットから抜いてください。
- 自動モードでシャッターの近隣を走行した場合、意図せずシャッターが作動する可能性があります。

製品保証

保証期間
施工業者よりの引渡し日(注1、注2)から2年間とします。
(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。
保証内容
取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。
なお、強風時に雨水が浸入することがありますが、この製品上の特性であり不具合ではありません。

- 免責事項
- ①天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ②製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗。木製品のそり、干割れ等)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)、またはこれらにともなう錆、かび、またはその他の不具合
 - ③製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ④自然現象や使用環境に起因する不具合(例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など)
 - ⑤表示された製品の性能を超える性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど)
 - ⑥建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧当社の手配によらない加工、組立、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など)
 - ⑨お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部分の取外しを含む)に起因する不具合
 - ⑩引渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑪使用にともなう接触部分の摩耗・傷・塗装のはかれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化、またはこれらにともなう錆などの不具合
 - ⑫施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑬犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑭機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑮犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

BX

文化シャッター

車載用自動開閉リモコン

セレクルーズII



SMART DAYS.

まるで自動ドア。そのスマートさを日常に!

従来通りの シャッター開閉が進化すると “スマートな日常”に変わる!!

セレクルーズIIを取り付けるだけで、自動でシャッターが開きます。
快適・自動開閉で、スマートな日常にさらに進化したガレージ空間に!!

SMART DAYS.

外出時 ゝゝゝゝ

“カンタンっ”て、たのしい!!



USBに取付、エンジンをかけると、「カンタンっ!!」自動でシャッターが開く!

コンパクトサイズでシンプルな機能

実物大

サイズ：最大径30mm×45mm×厚さ12mm

操作スイッチ

シャッターを「開ける」「止める」「閉める」操作をするスイッチです。

電源スイッチ

電源のON/OFFを切り替えます。

送信ランプ(青)

自動モード時は常時点灯します。
電源スイッチがOFFの時は消灯します。

帰宅時 ゝゝゝゝ

“ベンリっ”て、うれしい!!



ガレージに近づくと自動でシャッターが開くので「ベンリっ!!」

自動モードでの操作方法

外出時



- ① 車のエンジン(アクセサリ)をONにすると、セレクルーズIIの送信ランプが点灯すると同時に自動信号を発信します。
- ② 自動信号を受信し、シャッターが開きます。



- ③ シャッターが上限で止まったら、ガレージから出庫します。
【注意】シャッターが動いているときに、出庫しないでください。



- ④ 車がシャッターから離れて自動信号を受信しなくなると、約10~20秒後にシャッターが閉まります。

【注意】防犯のためシャッターをすぐに閉めたい場合は、セレクルーズIIの操作スイッチを操作するとシャッターが閉まります。

帰宅時



- ① 車がシャッターに近づくと、セレクルーズIIからの自動信号を受信してシャッターが開きます。



- ② シャッターが上限で止まったら、ガレージに入庫します。
【注意】シャッターが動いているときに、入庫しないでください。



- ③ 車のエンジン(アクセサリ)をOFFにすると、セレクルーズIIの送信ランプが消灯し自動信号が停止します。
- ④ シャッターが自動信号を受信しなくなると、約10~20秒後にシャッターが閉まります。

【注意】エンジンを切った後もシャッターを開けておきたい場合は、セレクルーズIIの操作スイッチを1回押してからエンジンを切ってください。