

# 製品ラインアップ

店舗・ビル、工場・倉庫などの出入口に、住宅用ガレージに…用途に応じてお選びください。

○：標準 △：オプション □：選択

製品名	スラットシャッター							
	御前様 (ごぜんさま)	ポルティエ	小町様 (こまちさま)	エスプリ	ステンサー	リガード	シーサイド	モートW
	P9	P13	P17	P21	P25	P27	P29	P31
特長	早朝、深夜も安心の静かさ	防火性能を兼ね備えたフラットなフェイスデザイン	静かさや開閉の軽さを追求	「上質」がコンセプト	格調をプラスするステンレス製	錆をよせつけにくいアルミ製	海浜地域向けの高耐食性	防火設備適合のワイドタイプ
主要設置場所	住宅ガレージ	住宅ガレージ	住宅ガレージ	住宅ガレージ	店舗・ビル 工場・倉庫	店舗・ビル 住宅ガレージ	海浜地域の建物	店舗・ビル 工場・倉庫
操作方式	電動	電動	電動 手動	電動 手動	電動 手動	電動 手動	電動 手動	電動
最大有効開口 <sup>※1</sup>	6.3m	6.3m	3.88m	3.11m	3.56m	3.51m	3.41m	5.4m
連装	—	—	—	○	○	○	○	○
電動 <sup>※3</sup>	押しボタンスイッチ	□	□	□	□	□	□	□
	シャッターリモコン	□	□	□	□	□	□	□
手動	外錠	—	○	○	○	○	○	—
CP認定 <sup>※2</sup>	○	○	—	—	—	—	—	—
防火設備対応 <sup>□</sup>	—	○	—	○ (電動のみ)	○	—	○	○
抗菌仕様 (手掛け/フック棒)	—	—	○ <sup>※4</sup> (フック棒のみ)	○ (手動のみ)	○ <sup>※4</sup> (フック棒のみ)	○ <sup>※4</sup> (フック棒のみ)	○ <sup>※4</sup> (手動のみ)	—
障害物感知装置	○	○	○	○	○	○	○	○
スラット材質	発泡ウレタン充填 アルミロール成形スラット	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	発泡ウレタン充填 アルミロール成形スラット	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	ステンレス	アルミ	塗装溶融アルミニウム 亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融亜鉛めっき鋼板
スラット								

※1 上表の最大有効開口は各製品の操作方式・巻取り方向などから最大寸法を掲載しています。お選びいただく条件によってはこれを満たさない場合もあります。

※2 「防火性能の高い建物部品BAシリーズ」もごさいませ (P56参照)。

スラットシャッター	グリルシャッター			上部開放シャッター	横引きシャッター		
ファイター	セーヌ	アルミ グリル モートW	グリル モートW	ハイルック	トップスルー モートW	トップスルー	横引き シャッター
P33	P35	P39	P41	P43	P45	P47	P37
防火設備適合 タイプ	シンプルな スタンダード タイプ	錆をよせつけ にくいアルミ製 ワイドグリル	ワイドな 開口部を演出	高い ディスプレイ 効果	通気性のある ワイドな 上部排煙タイプ	通気性のある 上部排煙タイプ	横から引いて 開閉する スライド式
店舗・ビル 工場・倉庫	店舗・ビル 工場・倉庫	店舗・ビル 住宅ガレージ	店舗・ビル 住宅ガレージ	店舗・ビル 住宅ガレージ	店舗・ビル 住宅ガレージ	店舗・ビル 住宅ガレージ	店舗・ビル
電動 手動	電動 手動	電動	電動	電動 手動	電動	電動 手動	手動
3.56m	3.31m	5.4m	6.0m	3.01m	5.4m	3.01m	4.0m
○	○	—	—	○	—	○	—
□	□	□	□	□	□	□	—
○	○	—	—	○	—	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—
○ <sup>※4</sup> (手動のみ)	○ (手動のみ)	—	—	—	—	○ (手動のみ)	—
○	○	○	○	○	○	○	—
塗装溶融亜鉛 めっき鋼板	塗装溶融亜鉛 めっき鋼板	アルミ	ユニクロパイプ ステンレスパイプ	ユニクロパイプ ステンレスパイプ	ユニクロ/ ステンレスパイプ + 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	ユニクロ/ ステンレスパイプ + 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	塗装溶融亜鉛 めっき鋼板

※3 押しボタンスイッチとシャッターリモコンは、お客様の選択となります。

※4 「小町様」「ステンサー」「リガード」は手掛けの材質が樹脂製ではないので抗菌仕様ではありません。「シーサイド」「ファイター」の防火設備タイプも樹脂製ではないので抗菌仕様ではありません。

BX