

製品ラインアップ

高速開閉、高气密設計を基本性能として、さまざまなニーズに応じたタイプをラインアップしています。

製品名	ビード P19	マジック P21	
タイプ			
特長	独自開発のビード構造により気密性、静音性、耐久性が格段に向上した屋内専用タイプ	ジッパーを使用した屋外・屋内兼用タイプ オプションが豊富でオールラウンドに対応	
設置場所	屋内	屋外 / 屋内	
設計範囲 W/H(m)	1.2~4.5 / 1.0~4.5 (半透明シート:1.2~3.0 / 1.0~3.0)	1.2~6.0 / 1.0~5.5	
開閉速度 上昇時/下降時(m/sec)	1.5 / 0.8	1.2 / 1.2	
通気量(m³/h・m²) 正圧/負圧※10Pa時	3.2 / 3.6	10.3 / 7.9	
電源	1φAC200V~240V	1φAC200V~240V	
耐風圧性能(Pa) 動作可能風圧/全閉時耐風圧	W4.5mの場合 37 / 381	W6.0mの場合 120 / 381	
製品特長	パイプレス構造	○	
	自動復帰(セルフリペアリング方式)	○	○
	制御盤を本体に内蔵	○	○
	楽々メンテナンス	○	○
	コンパクトな納まり	○	○
	非常時の脱出	○	○ ※P21設計範囲①の ケース設置側からのみ操作可能です。
	障害物感知装置	○ 光電センサ	○ 光電センサ
	強制駆動方式	—	○
	防虫シートバグバスター(オプション)	○	○
	防虫ブラシ	—	○ (レール部のみ)
	エアピタ	○	—
	ほこりだまり防止(オプション)	○	○
	ステンレスレール(オプション)	○	○
	フラップ	—	—

※屋外:雨が直接ボックスにかかる場所への設置は不可です。軒等が必要になります。

マジック [M3] P23	ピコモ P25	M2フリーザー P29
		
最大間口10m(屋内)に 対応する大開口タイプ	ライン、自動制御と連動する コンパクトタイプ	マイナス30℃の環境でも 確実に動作する 冷凍施設向け
屋外 / 屋内	屋内	屋内
5.5~10.0(屋外は8.0) / 1.8~5.0	0.6~1.8 / 0.6~2.1	1.0~3.0 / 1.5~3.0
0.8 / 0.8	1.0 / 0.8	1.7 / 1.2
46.54 / 47.40	11.92 / 12.11	—
3φAC200V	1φAC100V/1φAC200V	3φAC200V
W8.0mの場合 168 / 550	W1.8mの場合 20 / 50	W3mの場合 200 / 900
○	○	○
—	—	○
—	○ (オーダーセットのW<1.2mは外付け)	—
—	○	—
—	○	—
—	—	—
○ 光電センサ	○ビルトインセンサ (スタンダード、オーダーセットは標準装備)	○ 光電センサ
○	—	○
—	—	—
—	—	—
○	○	—
—	—	○(標準)
○	—	○

BX